

**Nabídka č.: 1001003**

Datum vytvoření: 2012-03-28 14:58:14

Datum platn. 2012-04-27

Nabídka pro: **GAMER 24**

| p.č. | Kód | Název | Počet |
|------|----------|--|-------|
| 1. | C7630429 | PC skříň Cooler Master Elite 334U černá (bez zdroje) | 1 |
| 2. | C6700745 | Gigabyte GA-P67A-D3-B3, P67, DDR3-1600, RAID, GBLAN, ATX | 1 |
| 3. | C0134140 | Gainward GeForce GTX 570, 1280MB, DDR5 (320 Bit), HDMI, 2xDVI-I, DP | 1 |
| 4. | C6301816 | Intel Core i7-2700K, 3.50GHz, 8MB, LGA1155, 32nm, 95W, BOX | 1 |
| 5. | C5003086 | Nanya Elixir 4GB DDR3 1333MHz CL9 DIMM | 2 |
| 6. | C0420416 | Patriot SSD Pyro 2.5" 60GB SSD SATA III (čtení:520MB/s;zápis:490MB/s), 80K IOPS | 1 |
| 7. | C5400354 | Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá | 1 |
| 8. | C3109041 | OCZ zdroj ModXStream Pro 700W, 80 PLUS, ventilátor 135mm, modulární, NVIDIA SLI | 1 |
| 9. | CM000001 | Služba montáže | 1 |

Tyto ceny jsou vč. DPH.

Hodnota nabídky: 27 999 Kč

Poznámky: Cena s druhým diskem 2TB.

PC skříň Cooler Master Elite 334U černá (bez zdroje)



| | |
|---|--|
| Typ počítačové skříně | Midi Tower |
| Typ formátu skříně (podle základní desky) | • ATX • MicroATX |
| Počet externích 3.5" pozic | 1 |
| Počet externích 5.25" pozic | 4 |
| Počet interních 3.5" pozic | 5 |
| Příkon napájecího zdroje | 0 Watt |
| Typ elektrické zásuvky +12V | nepoužije |
| Šířka | 193 mm |
| Délka | 494 mm |
| Výška | 427 mm |
| Počet slotů ve skříně | 7 ks |
| Boční ventilační kanál | Ano |
| Další vlastnosti | • 2 x USB 2.0, 2 x Audio (sluchátka, mikrofon) • Bez zdroje |
| Barva | černá |

Gigabyte GA-P67A-D3-B3, P67, DDR3-1600, RAID, GBLAN, ATX



| | |
|---|---|
| Procesor | |
| Výrobce procesoru | Intel |
| Typ procesoru | <ul style="list-style-type: none"> • Core i3 • Core i5 • Core i7 • Celeron (Socket LGA1155) • Pentium (Socket LGA1155) |
| Typ patice procesoru | LGA1155 |
| Podpora technologie Hyper-Threading | Ano |
| Počet procesorových patic | 1 |
| Chipset základní desky | |
| Výrobce chipsetu | Intel |
| Detaily základní desky | |
| Frekvence sběrnice QPI/DMI | 5 GT/s |
| Paměť | |
| Typ paměti | DDR3 |
| Typ paměti | Non-ECC |
| Počet DDR3 slotů | 4 |
| Frekvence sběrnice paměti | <ul style="list-style-type: none"> • 1600 MHz • 1333 MHz • 1066 MHz |
| Maximální velikost paměti | 32 GB |
| Integrované zařízení | |
| Integrovaný VGA na základní desce | Ne |
| Podpora VGA integrovaných v procesorech | Ne |
| Integrovaná zvuková karta | Realtek ALC889 |
| LAN | Ano |
| Typ integrovaného síťového adaptéru | 10/100/1000 Mbit/s |
| Wi-Fi síťová karta | Ne |
| Rozšiřující sloty | |
| PCI sloty | 2 |
| PCI-Express 16x | 2 |
| Slot PCI-Express 1x | 3 |
| USB 2.0 konektory | 10 |
| USB 3.0 konektory | 2 |
| Doplňující informace - USB 2.0/3.0 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 x USB 2.0 (zadní panel) • 6 x USB 2.0 (volitelné) • 2 x USB 3.0 (zadní panel) |
| FireWire (IEEE 1394) konektory | 0 ks |
| PS/2 konektory | 1 |
| Podpora velkokapacitních paměťových zařízení | |
| RAID | 6xSATA |
| Max. počet SATA zařízení | 6 ks |
| Rychlost řadiče Serial ATA | <ul style="list-style-type: none"> • 300 MB/s • 600 MB/s |
| Další vlastnosti | |
| Další vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanický, 16x elektrický] • 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanical, 4x electrical] |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Formát (form factor) | ATX |
| Typ konektoru ATX zdroje | 24-pin |
| Typ elektrické zásuvky +12V | P4 (4-pin) |

Gainward GeForce GTX 570, 1280MB, DDR5 (320 Bit), HDMI, 2xDVI-I, DP



| | |
|-------------------------------|---|
| Výrobce chipsetu | NVidia |
| Paměťová sběrnice | 320-bitová |
| Typ paměti | DDR5 |
| Instalovaná videopaměť | 1280 MB |
| RAMDAC frekvence | 400 MHz |
| Taktovací frekvence procesoru | 750 MHz |
| Taktovací frekvence paměti | 975 MHz |
| Maximální rozlišení | 2560 x 1600 Pixelů (obrazových bodů) |
| Typ konektoru na sběrnici | PCI-E 16x |
| Rozhraní | <ul style="list-style-type: none">• 2 x DVI-I• 1x HDMI• 1 x DisplayPort |
| Podporované standardy | <ul style="list-style-type: none">• DirectX 11• OpenGL 4.1 |
| Další vlastnosti | <ul style="list-style-type: none">• HDCP• Shader Model 5.0• NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA)• NVIDIA CUDA• NVIDIA 3D Vision• NVIDIA PureVideo HD• NVIDIA SLI• Aktivní chlazení• BOX |
| Součást balení | Ovladače na CD |

Intel Core i7-2700K, 3.50GHz, 8MB, LGA1155, 32nm, 95W, BOX



| | |
|-------------------------------------|--|
| Typ procesoru | Core i7 |
| Kód procesoru | i7-2700K |
| Typ patice procesoru | LGA1155 |
| Taktovací frekvence procesoru | 3,5 GHz |
| Frekvence sběrnice QPI/DMI | 5 GT/s |
| Vyrovnávací paměť [L2 cache] | 1 MB |
| Vyrovnávací paměť [L3 cache] | 8 MB |
| Podpora technologie Hyper-Threading | Ano |
| Integrovaná grafika | Ano |
| Doplňující informace | <ul style="list-style-type: none">• Čtyřjádrový procesor• 95W• 32nm• CPU Turbo Frequency: 3,9 GHz• Intel HD Graphics: 850 MHz• Intel HD Graphics with Dynamic Frequency: 1,35 GHz |
| Příložený ventilátor | Ano |

Nanya Elixir 4GB DDR3 1333MHz CL9 DIMM



| | |
|---------------------------|---|
| Typ paměti | DDR3 |
| Kapacita paměti | 4096 MB |
| Frekvence sběrnice paměti | 1333 MHz |
| Typ paměti | Non-ECC |
| Počet pamětí v balení | 1 |
| Chladič | Ne |
| Upozornění | Námi nabízené Paměti OEM jsou kvalitní, spolehlivé a kompatibilní ve většině hardwarových konfigurací. |

Patriot SSD Pyro 2.5" 60GB SSD SATA III (čtení:520MB/s;zápis:490MB/s), 80K IOPS



| | |
|--|---|
| Typ pevného disku | SSD Solid State Disc (FLASH paměť) |
| Formát (form factor) | 2,5 palců |
| Kapacita pevného disku | 60 GB |
| Velikost FLASH paměti | 60 GB |
| Rozhraní | Serial ATA 600 |
| Rychlost řadiče | 600 MB/s |
| Rychlost čtení | 520 MB/s |
| Rychlost zápisu | 490 MB/s |
| Maximální hodnota IOPS (náhodně, 4K) (zápis) | 80 |
| Šířka | 69 mm |
| Výška | 9,3 mm |
| Délka | 101 mm |
| Čistá hmotnost | 0,118 kg |
| Další funkce | <ul style="list-style-type: none">• NCQ - Native Command Queuing (inteligentní řazení příkazů)• ECC (Error Correction Code) |
| Doplňující informace | <ul style="list-style-type: none">• podpora TRIM• DuraClass technology• DuraWrite technology• Intelligent Block Management and Wear Leveling• Intelligent Read Disturb Management• Intelligent Data Retention optimization• Best-in-class ECC protection• Power/Performance Balancing• Thermal Threshold Management |

Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá



| Základní informace | |
|--|--|
| Funkce optické mechaniky | Čtení + zápis |
| Optická technologie (zápis) | CD/DVD |
| Optická technologie (čtení) | CD/DVD |
| Maximální kapacita nahrávacího nosiče | 8,5 GB |
| Přístupová doba (CD) | 140 ms |
| Přístupová doba (DVD) | 160 ms |
| Velikost paměťového zásobníku (buffer) | 2 MB |
| Rozhraní | Serial ATA |
| Technologie LightScribe | Ne |
| Informace o datových nosičích | |
| Podporované formáty čtení (CD) | <ul style="list-style-type: none">• CD-R• CD-RW• CD-ROM• CD-ROM/XA• CD-DA• Photo CD• Multi-session• Karaoke CD• Video CD• CD-I FMV• CD-Extra• CD Plus |
| Podporované formáty čtení (DVD) | <ul style="list-style-type: none">• DVD±R• DVD±RW• DVD±R DL• DVD-RAM• DVD-ROM |
| Podporované formáty čtení (Blu-Ray) | nepoužije |
| Podporované formáty čtení (HD DVD) | nepoužije |
| Rychlost čtení CD-ROM | 48 x |
| Rychlost zápisu CD-R | 48 x |
| Rychlost zápisu CD-RW | 48 x |
| Rychlost čtení DVD-ROM | 16 x |
| Rychlost zápisu DVD-R | 6 x |
| Rychlost zápisu DVD-RW | 6 x |
| Rychlost zápisu DVD+R | 22 x |
| Rychlost zápisu DVD+RW | 8 x |
| Rychlost čtení DVD-RAM | 16 x |
| Rychlost zápisu DVD-RAM | 12 x |
| Rychlost čtení DVD+R9 (DL) | 16 x |
| Rychlost zápisu DVD+R9 (DL) | 8 x |
| Rychlost čtení DVD-R9 (DL) | 16 x |
| Rychlost zápisu DVD-R9 (DL) | 8 x |
| Ostatní informace | |
| Šířka | 146 mm |
| Hloubka | 170 mm |
| Výška | 41,3 mm |
| Čistá hmotnost | 0,9 kg |
| Přibalený software | nedostatek dat |
| Barva předního panelu (v balení) | černá |
| Typ balení mechaniky (retail/bulk) | bulk |
| Doplňující informace | Bez přibaleného softwaru |

OCZ zdroj ModXStream Pro 700W, 80 PLUS, ventilátor 135mm, modulární, NVIDIA SLI



| | |
|---|--|
| Typ napájecího zdroje | Modulární (s možností připojení/odpojení kabelů) |
| Příkon napájecího zdroje | 700 Watt |
| Formát (form factor) | ATX |
| Standard napájecího zdroje (ATX) | 2,2 |
| Typ PFC (Power Factor Correction) | aktivní |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 100000 h |
| Počet napájecích konektorů 4-pin (HDD/ODD) | 4 ks |
| Počet napájecích konektorů 4-pin (FDD) | 2 ks |
| Počet napájecích kabelů Serial ATA | 6 ks |
| Počet napájecích konektorů 6-pin (PCI-E) | 1 ks |
| Počet napájecích konektorů 6+2-pin (PCI-E) | 1 ks |
| Počet napájecích konektorů 8-pin (PCI-E) | 0 ks |
| Počet napájecích konektorů 3-pin (ventilátor) | 0 ks |
| Počet napájecích konektorů 4-pin (ventilátor) | 0 ks |
| Typ elektrické zásuvky +12V | <ul style="list-style-type: none"> • P4 (4-pin) • EPS12V |
| Počet napájecích konektorů +12V 4-pin (P4) | 1 ks |
| Počet napájecích konektorů +12V 4+4-pin (EPS12V) | 0 ks |
| Počet napájecích konektorů +12V 8-pin (EPS12V) | 1 ks |
| Typ konektoru ATX zdroje | 20-pin + 4-pin |
| Redukce napájení základní desky (20-pin - 24-pin) | Ne |
| Počet ventilátorů | 1 ks |
| Velikost ventilátoru | 135 mm |
| Regulace otáček ventilátoru | Automatická (v závislosti na zatížení zdroje) |
| Ukazatel zatížení zdroje | Ne |
| Ochrana | <ul style="list-style-type: none"> • OVP (ochrana proti přepětí) • OCP (ochrana před vysokým proudem) • SCP (ochrana před zkraty) |
| Šířka | 150 mm |
| Hloubka | 160 mm |
| Výška | 86 mm |
| Barva | černá |
| Doplňující informace | <ul style="list-style-type: none"> • 80 PLUS STANDARD • SLI Certified |

Služba montáže

Typ konfigurátoru

ABC-CE